



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305653877

认证委托人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产者名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、型号、规格

金属按钮开关

TCB;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-12: 440V/10A; 380V/10A; 220V/10A; 110V/10A; 24V/10A ; DC-12: 220V/1A; 110V/3.5A; 48V/8A ; 24V/10A; AC-15: 380V/4A; 240V/6A; 24V/6A ; A600(AC-15: 380V/1.9A; 240V/3A; 120V/6A);DC-13:220V/0.5A; 110V/1.2A;48V/3A;24V/6A ; N600(DC-13:125V/2.2A;250V/1.1A) ; Q600(DC-13:125V/0.55A;250V/0.27A) Ith:10A; 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$; IP65; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 08 日 有效期至：2029 年 07 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305653877

证书附页: 第 1 页 共 4 页

型号解释:

	TCB					
	I	II	III	IV	V	VI
I - 基本型号:	TCB: 金属型按钮					
II - 按钮型式:						
	A:	平头按钮				
	C:	蘑菇头弹簧返回按钮 (φ40mm)				
	D:	选择按钮 (标准手柄)				
	G:	选择按钮 (带钥匙)				
	J:	选择按钮 (长手柄)				
	L:	凸头按钮				
	P:	带罩按钮				
	R:	蘑菇头弹簧返回按钮 (φ60mm)				
	S4:	急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ30				
	S5:	急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ40				
	S6:	急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ50				
	T:	急停按钮 (拉力释放), 头部直径φ40				
	W1:	平头带灯按钮				
	W3:	凸头带灯按钮				
III - 颜色 (除 A 派生产品中带功能符号, D, J, G 型之外):	1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色					
D, J 型:						
	2 :	2 位自锁				
	3 :	3 位自锁				
	4 :	2 位自复 (从右到左)				
	5 :	3 位自复 (左右自复中间位)				
	7 :	3 位左自复右自锁				
	8 :	3 位左自锁右自复				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305653877

证书附页: 第 2 页 共 4 页

G 型

- 0: 3 位自锁, 钥匙三位均可拔
- 1: 3 位左自复右自锁, 钥匙中间位可拔
- 2: 2 位自锁, 钥匙左位可拔
- 3: 3 位自锁, 钥匙中间位可拔
- 4: 2 位自锁, 钥匙二位均可拔
- 5: 3 位自锁, 钥匙左、右位可拔
- 6: 2 位自复, 钥匙左位可拔
- 7: 3 位自复, 钥匙中间位可拔
- 8: 3 位左自锁右自复, 钥匙中间位可拔
- 9: 3 位自锁, 钥匙左位可拔
- 09: 3 位自锁, 钥匙右位可拔

IV—带灯按钮的灯的电压

- B: AC/DC24V LED
- M: AC220V LED
- Q: AC380V LED

V—触头型式

- 1: 1 常开
- 2: 1 常闭
- 3: 2 常开
- 4: 2 常闭
- 5: 1 常开, 1 常闭

VI—辅助代码 (编号与产品结构无关)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305653877

证书附页: 第 3 页 共 4 页

按钮附件标准产品: ZCB



I



II



III



IV

I- 基本型号:

ZCB: 金属型按钮部件

II-附件型式:

- A: 平头按钮
- C: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ40mm)
- D: 选择按钮 (标准手柄)
- E: 触点模块
- G: 选择按钮 (带钥匙)
- J: 选择按钮 (长手柄)
- L: 凸头按钮
- P: 带罩按钮
- R: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ60mm)
- S4: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ30
- S5: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ40
- S6: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ50
- T: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径φ40
- W1: 平头带灯按钮
- W3: 凸头带灯按钮
- WB: 连接支架+发光模块—AC/DC24V (含 24V LED 灯头)
- WM: 连接支架+发光模块—AC220V (含 24V LED 灯头)
- W06: 连接支架+发光模块—小于 AC380V (不含 LED 灯头)
- Z: 连接支架+触点模块

III- 颜色 (除 A, L, P, C 派生产品中带功能符号, D, J, G, Z 型之外):

1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色

D, J 型:

- 2: 2 位锁定
- 3: 3 位锁定
- 4: 1 位锁定 1 位自动返回 (从右到左)
- 5: 1 位锁定 (中间) 2 位自动返回
- 7: 2 位锁定 1 位自动返回 (从左到中间)
- 8: 2 位锁定 1 位自动返回 (从右到中间)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305653877

证书附页: 第 4 页 共 4 页

G 型

- 0: 3 位自锁, 钥匙三位均可拔
- 1: 3 位左自复右自锁, 钥匙中间位可拔
- 2: 2 位自锁, 钥匙左位可拔
- 3: 3 位自锁, 钥匙中间位可拔
- 4: 2 位自锁, 钥匙二位均可拔
- 5: 3 位自锁, 钥匙左、右位可拔
- 6: 2 位自复, 钥匙左位可拔
- 7: 3 位自复, 钥匙中间位可拔
- 8: 3 位左自锁右自复, 钥匙中间位可拔
- 9: 3 位自锁, 钥匙左位可拔
- 09: 3 位自锁, 钥匙右位可拔

E, Z 型:

- 101: 1 常开
- 102: 1 常闭
- 103: 2 常开
- 104: 2 常闭
- 105: 1 常开, 1 常闭
- 106: 1 常开 (特殊触头), 1 常闭 (特殊触头)
- 107: 1 常开, 1 常开 (特殊触头)
- 21: 自锁模块
- 60: 触点透明防护罩

派生产品 (除 A, L, P, C, W1, W3 外, 其余型号无此位)

A, L, P, C, W1, W3 型

- 331: 绿底带 白色 “ | ”
- 336: 绿底带 白色 “ | | ”
- 334: 白底带黑色 “ ↑ ”
- 335: 黑底带白色 “ ↑ ”
- 432: 红底带白色 “ O ”
- 434: 红底带白色 “ STOP ”
- 651: 蓝底白色双向箭头

IV- 辅助代码 (编号与产品结构无关)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司